

**AUMARK**

МОДЕЛЬ		
Модификация	S 85 BJ1088V	
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Категория	N2	
Колесная формула	4x2	
Пассажировместимость, чел.	2+1	
Спальное место	-	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ШАССИ, ММ		
Колесная база, мм	3360	3800
Длина, мм	5960	6920
Ширина по задней оси, мм	2076	
Высота по кабине, мм	2280	
Передний свес, мм	1110	
Задний свес, мм	1480	2010
Колея передних колес, мм	1776	
Колея задних колес, мм	1615	
МАССЫ, КГ		
Допустимая полная масса транспортного средства, кг	7990-8500	
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	2850	
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	6000	
ДВИГАТЕЛЬ		
Модель	ISF3.8s1514	
Тип	Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail	
Кол-во и расположение цилиндров	4 в ряд	
Рабочий объем, куб.см	3760	
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об/мин	112 (152) / 2 600	
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин	491 / 1 200 - 1 900	
Экологический класс	Евро-5	
Достижение уровня экологичности	Система SCR (система нейтрализации выхлопных газов с использованием раствора мочевины AdBlue)	
Топливный фильтр грубой очистки, с подогревом	+	
Топливный фильтр тонкой очистки	+	
Топливный бак	120 л	
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ		
Тип	Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная	
Модель КПП	EcoLite 6S500	
Передаточное отношение главной передачи	4.3	
Тип сцепления	Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель	
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Тип	Пневматическая, двухконтурная	
Передние тормозные механизмы	Дисковые	
Задние тормозные механизмы	Барабанные	
ABS / ESC	+ / +	
Стояночный тормоз	Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси	
Вспомогательная	Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе)	
ПОДВЕСКА		
Передняя	Тип	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах
	Кол-во листов рессор	3
	Гидравлические амортизаторы	+
	Стабилизатор поперечной устойчивости	+
Задняя	Тип	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах
	Кол-во листов рессор	4+2
	Гидравлические амортизаторы	+
	Стабилизатор поперечной устойчивости	+
ИНТЕРЬЕР		
Кондиционер	+	
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом	+	
Электропривод стеклоподъемников	+	
Подогрев боковых зеркал заднего вида	+	
Передние противотуманные фары	+	
Центральный замок	+	
Потолочная полка со стороны водителя	+	
Потолочная полка со стороны пассажира	-	
Круиз-контроль	+	
ЭРА-ГЛОНАСС	+	
Сервисная информация		
Межсервисный интервал, км	20000	
Гарантийный период	36 месяцев без ограничения пробега	

ООО «Фотон Мотор»
 Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены, указанные в данном прайс-листе, без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях, представленная в прайс-листе, несет исключительно информационный характер. Указанные цены являются максимальными ценами перевозки, могут отличаться от действительных цен Дилеров. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная в прайс-листе информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Дилеров для продажи. Для получения информации о наличии автомобилей, а также подтверждения сведений об автомобилях, реализуемых в Вашем регионе, Вы можете связаться с официальным Дилером в Вашем регионе.

www.foton-motor.ru
**AUMARK**

FOTON AUMARK S85

МАНЕВРЕННЫЙ, ВЫНОСЛИВЫЙ, РЕНТАБЕЛЬНЫЙ



СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ



Колёсная база
3360 мм, 3800 мм

Мощность
при 2600 об/мин
154 л.с.

Допустимая
полная масса
7,9 т - 8,5 т

Крутящий момент
при 1200-1900
об/мин 491 Нм

Допустимая
Нагрузка на оси
(передняя / задняя)
2,8 т / 6 т

Экокласс
Евро-5

Кабина
Дневная,
однорядная 2+1

Трансмиссия
6МТ

FOTON AUMARK S85: МАНЕВРЕННЫЙ, ВЫНОСЛИВЫЙ, РЕНТАБЕЛЬНЫЙ

Этот автомобиль словно создан для выполнения самого широкого спектра задач для различных транспортных операций. Пробки, узкие проезды в спальных районах, маневрирование на ограниченном пространстве в зонах погрузки и разгрузки торговых центров – для S85 это привычная рабочая среда, для которой он изначально и создавался.

Экономичный 3,8-литровый дизельный двигатель на 154 л.с. в сочетании с КПП обеспечат оптимальный расход топлива в городском цикле, а надежное шасси позволит смонтировать на него надстройки под потребности именно вашего бизнеса.

Салон S85 – это новый уровень комфорта водителя и повышение его производительности труда. Современная информативная приборная панель, мультифункциональный руль, удобная система инфотейнмента и масса вещевых отсеков позволят оборудовать вам настоящий офис на колесах. И, что немаловажно, этот офис будет вам приносить отличный доход и удовлетворенность ваших клиентов своевременно выполненной работой.

Снова и снова. Каждый день. День ото дня.

ЭКСТЕРЬЕР

КАБИНА ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ОТКИДЫВАЮЩАЯСЯ ВПЕРЕД, ОДНОРЯДНАЯ

СВЕТОДИОДНЫЕ ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ

ЛИНЗОВАННЫЕ ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА СКЛАДЫВАЮТСЯ И РЕГУЛИРУЮТСЯ ВРУЧНУЮ

ЗАДНИЙ ПРОТИВОПОДКАТНЫЙ БРУС

СТАЛЬНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

ИНТЕРЬЕР

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА

ВНУТРИСАЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С 3.5-ДЮЙМОВЫМ ЦВЕТНЫМ ДИСПЛЕЕМ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЕ С ПОДГОЛОВНИКОМ И РЕМНЯМ БЕЗОПАСНОСТИ

ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ ДВУХМЕСТНОЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ СКЛАДНОЙ СПИНКОЙ, 1 ПОДГОЛОВНИКОМ И РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ

СИЛОВАЯ ЛИНИЯ

ДВИГАТЕЛЬ: ISF3.8S5 152 л.с.

КПП: 6МТ

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА:

4.30

ФАРЫ

ОСНОВНОГО СВЕТА:

ГАЛОГЕННЫЕ

ДХО: СВЕТОДИОДНЫЕ

ПРОТИВОТУМАННЫЕ:

ГАЛОГЕННЫЕ

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ (УПРАВЛЯЕМАЯ)

ДОПУСТИМНАЯ НАГРУЗКА: 2.8 т

ТОРМОЗА: ДИСКОВЫЕ

ПОДВЕСКА: РЕССОРНАЯ

ШИНИ: 215/75R17.5

КАБИНА

ОДНОРЯДНАЯ

ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ: 2+1

КОЛЕСНАЯ БАЗА:

3360 мм, 3800 мм

ДОПУСТИМАЯ

ПОЛНАЯ МАССА:

7990-8500 кг

ТОПЛИВНЫЕ БАКИ

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО: 120 л.

ЗАДНЯЯ ОСЬ (ВЕДУЩАЯ)

ДОПУСТИМНАЯ НАГРУЗКА: 6.0 т

ТОРМОЗА: БАРАБАННЫЕ

ПОДВЕСКА: РЕССОРНАЯ

ШИНИ: 215/75R17.5

